



ISOLINA ILMANSULKU- / RAKENNUSPAPERIN MÄÄRITTELYT

KÄYTTÖTARKOITUS

Rakennusten diffuusioavoin (ns. hengittävä) ilmansulkupaperi. Soveltuu erityisesti luonnonkuituisten, hygroskooppisten eristeiden ilmansulkuksi, kun rakenteesta halutaan ns. hengittävä. Verkkovahvikkeen ansiosta paperia voidaan käyttää yläpohjissa eristeen tukikerroksena harvalaudoituksen varassa. Hyvä käsiteltävyys. Tuote ei ole höyrynsulku.

ASENNUSOHJEET

Ilmansulkupaperin asentamisessa tulisi huomioida seuraavaa:

1. Ilmansulkupaperi kiinnitetään nitojalla 400 mm:n välein
2. Limitys väh. 200 mm
3. Ensin levitetään ilmansulku kattoon ja sitten vasta seinille
4. Paperi on asennettava huolellisesti ja vioittuneet tai repeytyneet vaihdetaan uusiin.



PAKKAUS: rulla, pinta-ala 60 m², leveys 130 cm, pituus 46 m, kokonaispaino: n. 14 kg.

TEKNISET OMINAISUUDET

- Tuote-erittely: liimaraitalaminoitu verkkovahvikkeinen paperi, kolmikerrosrakenne
- Paksuus: 0,3 mm
- Neliöpaino: 230 g/m², SCAN-P 6:75 mukaan
- Vetolujuus:
 - o pituussuunnassa: 17,6 kN/m SCAN-P 67:93 mukaan
 - o poikkisuunnassa: 7,6 kN/m SCAN-P 67:93 mukaan
- Vesihöyrynläpäisy: 405 g/m²d @ RH 50%, 23°C SCAN-P 22:68 mukaan
- Vesihöyryn vastus (Zp): 0,3 x 10⁹m²sPa/kg laskettu edellisestä
- Ilmanläpäisy (Gurley): 57 s/100 ml SCAN-P 19:78 mukaan
- Ilmanläpäisykerroin: 2,2 x 10⁻⁶m/sPa laskettu edellisestä

Myynti ja markkinointi Pohjois-Euroopassa:

Isolina Oy, Rantatie 16, 59310 Särkisalmi, Suomi
Puh. 05 483 540
Fax 05 483 513

Sähköposti: info@isolina.com
Nettisivut: <http://www.isolina.com>

ISOLINA™, the natural choice for insulation / luonnollinen kotimainen valinta eristeeksi / naturligt val som isolering / de natuurlijke keuze voor isolatie / die natürliche Wahl für Dämmung / la source naturelle pour isolation / естественный выбор для изоляционных материалов / ekoloģija, komforts, siltums.©