

# PARKETINALUSMATTO

## TUOTE-KUVAUS

Parketinalusmatto parketti-, laminaatti- ja puulattioita varten.

## KÄYTTÄJÄN EDUT JA ASENNUKSEN HELPPOUS

Äänieristys: askeläänieristys ja yleisten äänien eristys.

Lämpöeristys: Isolina pellava-alusmatto eristää parkettilattian kylmemmästä aluslattiarakenteesta estämättä kuitenkaan lattialämmityksen tuottaman lämpöenergian siirtymisen parketin pintaan.

Aluslattian epätasaisuuksien tasoittaminen:

Isolina pellava-alusmatto kykenee tasoittamaan aluslattian pienehköjä epätasaisuuksia.

## TEKNISET OMINAISUUDET

Lämmön johtavuus:

$\lambda_{10} = 0.038 \text{ W/mK}$ , ISO 8301 / DIN 52616 mukaisesti  
ja WLG 040, DIN 18165 mukaan

Äänieristysominaisuus:

Delta Lw: 20 dB / Delta Llin: 10 dB, askeläänivaimennus  
(L.) tasolla 500 Hz on 20dB, ISO 140/VIII - 1978 mukaan

Vetolujuus: 150 N, ISO 9073-3 mukaan

Repäisyjujuus: 70 N, ISO 9073-3 mukaan

Repäisyvenymä: 25 %

Paksuudet: 6 ja 8 mm

Rullan pituus: 21 m

Rullan leveydet: 1,1 m (23,1 m<sup>2</sup>) tai 2,2 m (46,2 m<sup>2</sup>)



## SELOSTE

Pellavapohjainen parketinalusmatto soveltuu askeläänieristykseen, kylmän katkaisuun ja epätasaisuuksien tasoitukseen.

Isolina ääneneristysmateriaali on valmistettu neulotusta pellavakuidusta,

jota on saatavana kaksia eri paksuutta alla olevan taulukon mukaisesti.

Isolinan parketinalusmattolla on korkea ääneneristyskyky.

Se on myös ympäristöystävällinen, luonnonmukainen, kierrätettävä ja kulutusta kestävä.

Kemialliselta ominaisuuksiltaan Isolinan parketinalusmatto soveltuu hyvin betonin kanssa kosketukseen.

## ASENNUSOHJEET

Parketinalusmatto asennetaan uivana. Äänieristysmateriaalin asentamisessa tulisi huomioida seuraavaa:

- 1) Aluslattian tulisi olla tasainen ja vapaa terävistä esineistä, jotka voisivat vahingoittaa alusmattoa; betoni- ja tasoiteroiskeet sekä muut esineet tulisi poistaa.
- 2) Matto limitetään väh. 5 cm tai puskuliitosta käytettäessä sauma teipataan.
- 3) Lattiapinta tulisi peittää kokonaisuudessaan, jotta äänieristystä haittaavia kohtia ei syntyisi.

Huomioi rakenteissa: Parketinalusmatto matto painuu noin puoleen paksuudestaan.

## ISOLINAN TUOTTEET OVAT VALMISTETTU SUOMESSA